Eslingas.

PLATICA DE 5 MINUTOS

Los objetivos de esta platica es entender los tipos básicos de eslingas y las condiciones de su uso, conocer los requisitos para la operación segura de eslingas y los requisitos de inspección de estas.

Requisitos de la OSHA:

Los requisitos de la OSHA se encuentran en la norma 29 CFR 1910. 184, Eslingas.

La selección, uso, inspección y cuidados adecuados de eslingas son determinantes a la hora de brindar seguridad en el lugar de trabajo.

Tipos de eslingas:

• *Cadena de aleación de acero:* Fuerte; puede resistir temperaturas muy altas; se daña por choques bruscos.

• *Cadenas de cable de alambre:* Núcleo de fibra para mayor flexibilidad; núcleo de alambre para mayor fuerza y resistencia al calor.

• *Cuerda de fibra y sintética:* Para cargas costosas, muy bien acabadas o partes frágiles y equipo delicado.

Uso seguro de eslingas:

• Utilice la eslinga adecuada para cada tipo de trabajo.
• No coloque sus manos entre la eslinga y la carga cuando la esté sujetando.
• Nunca deje que la eslinga se retuerza; nunca la recorte intencionalmente.
• Equilibre las cargas y sujételas adecuadamente.
• Mantenga las cargas alejadas de la gente, objetos y obstrucciones, mientras las levanta o suspende.
• No hale la eslinga por debajo de una carga en reposo.
• No arrastre una eslinga cargada a lo largo del piso.

Inspecciones de las eslingas:

Diariamente (a cargo de personas competentes designadas por el empleador):

• Las eslingas y todos los sujetadores y amarres; retirar del servicio si se encuentran dañados o defectuosos.

La selección, inspección, mantenimiento y uso adecuados de las eslingas son elementos clave para asegurar los levantamientos de cargas seguros. ¡Cumpla con todos los requisitos y ayude a que el trabajo se haga correctamente!

Elaborado por: Izmir Soto

Interna de Uso Restringido